



EF-204

La station filaire EF-204 logée dans un boîtier standard 1U comprend l'alimentation pour tous les composants du système Intercom. Elle dispose de 4 canaux indépendants, A, B, C et D qui sont facilement liés grâce à la fonction programmable LINK.

La source d'alimentation peut alimenter jusqu'à 60 boîtiers EM-201 ou 20 stations de table ES-200.

Tous les éléments du système ont un micro processeur pour mettre en oeuvre différentes fonctions telles que Mute à distance, fonction logique PTT "Press to talk", interruption du programme, etc.

Possibilité d'éteindre à distance tous les micros du système ainsi que tous les buzzers pour pouvoir travailler en public avec un signal lumineux CALL.

Cette centrale peut être utilisée en station Maître ou comme station de table dans une installation complexe multi canaux.

La centrale EF-204 a des touches *Talk* et *Listen* avec un réglage individuel du niveau d'écoute et une touche d'appel *Call* par canal.

Un bloc de 4 touches programmables permet de réaliser des groupes de communication avec accès direct.

Caractéristiques

Alimentation

90-264 VAC/50-60 Hz
60 VA

Alimentation système

24 VDC/2;5 A/pin2

Impédance

220 ohm nominal/3 pins. Longueur maxi 2000 m

Connexions

Intercom XLR
3M/ABCD/XLR-5M+XLR-5F AB et CD/
2xRJ45
ABCD, USB

Fonctions à distance

Mic Kill, Buzzer Kill, Relais, PA

Dimensions et poids

1U x 19" x 250 mm
4kg net

Caractéristiques

- . Capacité : 60 boîtiers ceinture EM-201 et autres combinaisons
- . Mute à distance de tous les micros (Mic Kill) et tous les buzzers (Buzz Kill) de tout le système dans les 4 canaux . Touches d'appel CALL, de conversation TALK et d'écoute LISTEN par canal
- . Commutateurs LINK pour chaîner les lignes.
- . Connexions d'extension pour des centrales EF-204 en cascade.
- . Contacts relais pour télécommander des Walkie Talkies, des systèmes WT etc.
- . 4 Touches programmables
- . Présélection de configurations : gain du micro, alimentation phantom, interruption de programme, action relais..
- . Cablage avec les stations esclaves via un câble cat-5.

